



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

# לדמיין מחדש את הביצועים

שדרג את חוויות ההדפסה באמצעות תפוקה משופרת, פונקציונליות אינטואיטיבית ואיכות תמונה מקצועית ממכשיר בר קיימא. המדפסת בגודל 36 אינץ' יכולה ליצור הדפסות CAD מדויקות בצורה חלקה בקווים חדים וחומרים שיווקיים שובי עין, שמיועדים למשרדי AEC גדולים ולמשרדים ארגוניים, וכן למגזרי הקמעונאות והחינוך.

- **איכות הדפסה מקצועית**  
השתמש בשיפורי תמונות יציבים כדי ליצור קווים חדים וברורים, עם דיו מג'נטה חדש לקבלת צבע אדום סגוני. כתוצאה מכך, תפיק שרטוטי CAD, פוסטרים וחומרי חינוך סגוניים ומדויקים.
- **פונקציונליות אינטואיטיבית**  
פעל לפי הוראות פשוטות וקבל מידע חשוב כגון סוג מדיה, כמות המדיה הנותרת וכמות הדיו על צג מגע בגודל 4.3 אינץ'. חסוך זמן על-ידי הגדרת נייר גליל לגישה מהירה דרך מכסה עליון שטוח
- **תפוקה משופרת**  
הפק הדפסות CAD בגודל A1 תוך 17 שניות בלבד, או הפק פוסטרים בגודל A1 תוך 22 שניות. חסוך את הזמן הנדרש לחיתוך שוליים עודפים באמצעות הדפסות ללא שוליים בכל גודל, ועמוד בקלות בביקוש גבוה להדפסות באמצעות מכלי דיו גדולים יותר, זמן עיבוד מהיר וחזרה מהירה ממצב שינה.
- **שיפור הקיימות**  
מכשיר בדירוג EPEAT Gold\* בעל מודעות לסביבה עם צריכת אנרגיה נמוכה, הפחתת צריכת חשמל במצב המתנה ואריזה ללא קלקר. המדפסת מדפיסה עם פחות רעש והיא אידיאלית למשרדים שקטים

\* רישום EPEAT Gold בארה"ב.

**Canon**

# imagePROGRAF TM-350 / TM-355

## מפרט טכני

TM-355	TM-350	TM-355	TM-350
<b>אזור שוליים להדפסה</b> ניר גלילי: עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ ניר גלילי (ללא שוליים): עליונים: 0 מ"מ, תחתונים: 0 מ"מ, צדיים: 0 מ"מ גיליון חתוך (AppleAirPrint): עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 12.7 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ		<b>סוג מדפסת</b> טכנולוגיית הדפסה	
<b>קבולות הזנת מדיה</b> גיליון חתוך (אחרים): עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 20 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ ניר בגלילי: גלילי אחד גיליון חתוך: 1 גיליון		<b>רזולוציית הדפסה</b> מספר נחירים דיוק קו	
<b>רוחב הדפסה (גלילי בלבד)</b> [ממלצים] 515 מ"מ (JIS B2), 728 מ"מ (JIS B1), 594 מ"מ (ISO A1), 841 מ"מ (ISO A0), 10 אינץ', 14 אינץ', 17 אינץ', 24 אינץ', 36 אינץ'		<b>מרווח נחירים</b> גודל טיפת דיו קבולות דיו	
<b>מספר מרבית של הדפסות מוגמרות</b> דרישות מתח והפעלה מקור מתח צריכת חשמל <b>סביבת הפעלה</b> רעש אקוסטי (הספק/לוחץ) תקנות אישורי איכות סביבה גודל ומשקל מידות פיזיות ומשקל		<b>סוג דיו</b> תאימות למערכות הפעלה <b>התמכה בפרוטוקולים נוספים של הגשת משימות</b> שפות מדפסת ממשקים תקינים	
240-100 וולט ז"ח (60-50 הרץ) הפעלה: 65 וואט או פחות מצב שינה: 2.2W זמן ברירת מחדל לכניסה למצב שינה: 5 דקות כבוי: 0.1 וואט או פחות טמפרטורה: 15-30°C, לחות: 10-80% RH (ללא עיבו) הפעלה: 41 דציבל (A) (נייר רגיל, מצב רגיל, שרטוט קו/מצב בטסט) (נמדד לפי תקן ISO7779) המתנה: 35 דציבל (A) או פחות בפעולה: 6.2 דציבל או פחות (נייר רגיל, מצב רגיל, שרטוט קו/מצב בטסט) (נמדד לפי תקן ISO7779) סימון CE, סימון UKCA אישור EPEAT GOLD, CB		<b>זיכרון</b> זיכרון תקני כונן קשיח <b>מהירות הדפסה</b> שרטוט CAD נייר רגיל (A1) נייר רגיל (A0) פוסטר נייר רגיל (A0) נייר מצופה כבד (A0) <b>טיפול במדיה</b> הזנת מדיה ופלט <b>רוחב המדיה</b> <b>עובי המדיה</b> <b>אורך מערעיר להדפסה</b> <b>אורך מרבית להדפסה</b> <b>קוטר גלילי מדיה מרבית</b> <b>גודל ליבת המדיה</b> <b>אזור שוליים מומלץ</b>	
<b>חומרים מתכלים</b> <b>רכיבים החלפה עצמאית</b>		<b>אינכוס</b> 5 צבעים, 36 אינץ' Canon Bubblejet (6 שבבים לכל ראש הדפסה x 1 ראש הדפסה) 2,400 x 1,200 dpi סה"כ: 15360 דיונות MBK : 5120 דיונות Y, M, C, BK : 2560 דיונות כל אחד ±0.1% או פחות נדרשות התאמות משתמש: סביבת ההדפסה והמדיה צריכות להתאים לאלה שבחן נעשה שימוש לכונן המדפסת. 2 x 1,200 dpi שורות לפחות 5 פיקולטר בכל צבע ערכת דיו התחלתית: 490 מ"ל (130 מ"ל MBK, 90 מ"ל Y, M, C, BK, 4 x 90 מ"ל Y, M, C, BK, MBK) מ"ל 300/130 מ"ל (Y, M, C, BK, MBK) דיו פיגמנט: 5 צבעים Y/M/C/BK/MBK Windows 7, 32, Windows 8.1, Windows 10, Windows 64 סיביות: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 2008R2, 2012, 2016, 2019, Windows Server 2012, 2012R2, macOS 10.15.7-macOS 13 Apple AirPrint PDF, HP RTL, HP-GL/2, JPEG (1.7 גרסה), CALS G4, (JFIF 1.02 גרסה) (להגשה באמצעות FTP בלבד) יציאת USB A, יציאת USB (זיכרון ישירה) יציאת USB B, יציאת Ethernet (IEEE802.3u, IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3 (10BASE-T)(100BASE-TX), רשת אלחוטית מקומית (LAN): IEEE802.11n, IEEE802.11g/IEEE802.11n) *יש לעין במדריך לשימוש לקבלת הוראות הפעלה/כיבוי של רשת ה-LAN	
מכל דיו: M : 321-PFI (300 מ"ל/מ"ל), PFI-121 (130 מ"ל), MBK/C/Y : 320-PFI (300 מ"ל/מ"ל) ראש הדפסה: PF-06 להב חיתוך: CT-08 מחסנית תחזוקה: MC-31		<b>פריטים אופציונליים</b> נייר גלילי: 203.2 מ"מ גלילי חתוך: 279.4 מ"מ נייר גלילי: 18 מ"מ (משנתה בהתאם למערכת ההפעלה ולייזוס) גיליון חתוך: 1.6 מ"מ 150 מ"מ קוטר ליבה פנימי: 2/3 אינץ' נייר גלילי: עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ גיליון חתוך (AppleAirPrint): עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 31 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ גיליון חתוך (אחרים): עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 20 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ	

[1] בעלת רישום EPEAT Gold בארה"ב.

### כתב ויתור

חלק מהמונחים הן דמיית המשמשת לטירת הברה והמחשבה הפועלה. כל הנתונים מבוססים על שיטות הבדיקה הסטנדרטיות של Canon. עלון זה ומפרט המוצר נכתבו לפני מועד השקת המוצר. המפרט הסופי נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת. TM-ל: כל שנות המצרים ואנו תחזיקם ואת המוצרים של ימינו מסחריים ואו סימנים מסחריים רשומים של היצרנים בשווקים או במדינות שבהן הם פעילים.

לנתנות מיטביות. חברת Canon ממליצה להשתמש במדיה של Canon. שי לבדוק את רשימת התאמות של המדיה (הנייר) כדי לאוהת אנו מוגניו/ מדיה מומלץ.

